

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6
WYKONANIE MATERIAŁOWE	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA						
KOLOR (WG,RAL)	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003
WYMIARY GŁÓWNE [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So = 900 mm, Ho = 1500 mm	So = 1100 mm, Ho = 2000 mm	So = 1100 mm, Ho = 1100 mm	So = 2000 mm, Ho = 2000 mm	So = 2000 mm, Ho = 900 mm
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S = 760 mm, H = 1305 mm	S = 920 mm, H = 1790 mm	S = 980 mm, H = 945 mm	S = 1880 mm, H = 1845 mm	S = 1820 mm, H = 685 mm
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz = 880 mm, Hz = 1445 mm	Sz = 1080 mm, Hz = 1945 mm	Sz = 1080 mm, Hz = 1045 mm	Sz = 1980 mm, Hz = 1945 mm	Sz = 1980 mm, Hz = 845 mm
IŁOŚĆ [szt.]	1	1	2	5	1	2
UWAGI	Przeszklenie zewnętrzne, okno rozwieralno-uchylne, (w części nieotwieralne); szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany, EI 60, aluminiowe	Przeszklenie zewnętrzne, okno rozwieralno-uchylne, (w części nieotwieralne); szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany.	Przeszklenie zewnętrzne, okno rozwieralno-uchylne; szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany.	Przeszklenie zewnętrzne, okno rozwieralno-uchylne, (w części nieotwieralne); szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany.	Przeszklenie zewnętrzne, okno uchylne, szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany.	Przeszklenie zewnętrzne, okno rozwieralno-uchylne; szklenie: trójszybowy hermetyczny zestaw szklany.

OZNACZENIE	F1	F2
WYKONANIE MATERIAŁOWE	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC
KOLOR (WG,RAL)	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003
WYMIARY GŁÓWNE [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So = 4400 mm, Ho = 3850 mm
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S = 4210 mm, H = 3625 mm
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz = 4380 mm, Hz = 3795 mm
IŁOŚĆ [szt.]	2	5
UWAGI	Stolarka PVC, przeszklenie zewnętrzne: okna nieotwieralne, dolne okna - rozwieralno- uchylne; szklenie: trójszybowy, hermetyczny zestaw szklany.	Stolarka PVC, przeszklenie zewnętrzne: okna nieotwieralne, dolne okna - rozwieralno- uchylne; szklenie: trójszybowy, hermetyczny zestaw szklany.

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZĘTA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

Bronto: ARCHITEKTURA projektant:	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Mirosław Macioszek	NR UPR: MPOIA/090/2010	PODPIS:
Bronto: ARCHITEKTURA przewodzący:	mgr inż. arch. Paweł Orleń	Upr. nr A-06/05	

TEMAT :
„ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŹNIE
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO
WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, GAZOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNEJ, WENTYLACJĄ
MECHANICZNEJ), ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJĄCE ROZBIÓRKĘ
ORAZ BUDOWĘ PRZYLĄCZA GAZOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, ROZBIÓRKĘ
ORAZ BUDOWĘ PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĘ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO, DOJŚCIA, ZAJAZDU PUBLICZNEGO, ROZBIÓRKĘ ORAZ BUDOWĘ
SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH 841, 842/2, 843 W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŹNO,
GMINA ŁANCUT”

INWESTOR:
INVESTOR:
GMINA ŁANCUT
UL. MICKIEWICZA 2A
37-100 ŁANCUT

BRANŻA: BRANCH:	ARCHITEKTURA	FAZA: STAGE:	PW	DATA / DATE: 09.2019
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	SKALA: SCALE:		1:5	NR PROJEKTU: PROJECT No:
ZESTAWIENIE STOLARKI			NUMER RYSUNKU: DRAWING No: A-27	