

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
WYKONANIE MATERIALOWE	STOLARKA PVC	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA DREWNIANA	STOLARKA DREWNIANA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA ALUMINIOWA	STOLARKA DREWNIANA	STOLARKA DREWNIANA
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA										
KOLOR (WG.RAL)	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003	RAL 9010 / 9003
WYMIARY OŚCIEŻY [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So = 1450 mm, Ho = 2100 mm	So = 2000 mm, Ho = 2100 mm	So = 1050 mm, Ho = 2100 mm	So = 1050 mm, Ho = 2100 mm	So = 1050 mm, Ho = 2100 mm	So = 1850 mm, Ho = 2100 mm	So = 2000 mm, Ho = 2100 mm	So = 1050 mm, Ho = 2100 mm	So = 1050 mm, Ho = 2100 mm
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY [mm]	S = 1300 mm, H = 2000 mm	S = 1800 mm, H = 2000 mm	S = 900 mm, H = 2000 mm	S = 900 mm, H = 2000 mm	S = 900 mm, H = 2000 mm	S = 1700 mm, H = 2000 mm	S = 1800 mm, H = 2000 mm	S = 900 mm, H = 2000 mm	S = 900 mm, H = 2000 mm
ILOŚĆ [szt.]	PRAWE: - LEWE: 1	3	PRAWE: - LEWE: 1	PRAWE: 1 LEWE: -	PRAWE: 1 LEWE: -	PRAWE: 3 LEWE: 6	1	1	PRAWE: - LEWE: 2	PRAWE: 4 LEWE: 3
UWAGI	Drzwi PVC, jednoskrzydłowe wewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana, EI 60	Drzwi aluminiowe, pełne, jednoskrzydłowe zewnętrzne : od wewnętrz zamknięcie bezklamkowe, EI 60	Drzwi aluminiowe, pełne, jednoskrzydłowe wewnętrzne uchylne o max. kącie rozwarcia 180 stopni, rama skrzydła drewniana, wypełnienie: płyty wiórowe, poszycie z płyty HDF	Drzwi pełne, jednoskrzydłowe wewnętrzne; uchylne o max. kącie rozwarcia 180 stopni; rama skrzydła drewniana, wypełnienie: płyty wiórowe, poszycie z płyty HDF	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do pom. higienicznosanitarnych; rama skrzydła drewniana, wypełnienie: płyty wiórowe, poszycie z płyty HDF, otwory nawiewne	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana. EI 30	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, uchylne o max. kącie rozwarcia 180 stopni, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana, EI 60	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne; rama skrzydła drewniana, wypełnienie: płyty wiórowe, poszycie z płyty HDF	Drzwi pełne, jednoskrzydłowe wewnętrzne; uchylne o max. kącie rozwarcia 180 stopni; rama skrzydła drewniana, wypełnienie: płyty wiórowe, poszycie z płyty HDF, otwory nawiewne

OZNACZENIE	D11	D12	D14
WYKONANIE MATERIALOWE	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC	STOLARKA PVC
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA			
KOLOR (WG.RAL)	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003	zew. RAL 7037 / RAL 7038 wew. RAL 9010 / 9003
WYMIARY OŚCIEŻY [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So = 2000 mm, Ho = 2750 mm	So = 2000 mm, Ho = 2100 mm
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY [mm]	S = 1800 mm, H = 2700 mm	S = 1800 mm, H = 2000 mm
ILOŚĆ [szt.]	2	1	2
UWAGI	Drzwi PVC dwuskrzydłowe zewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana. Naświetle - nieotwieralne; szklenie: dwuszybowy, hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana.	Drzwi PVC dwuskrzydłowe zewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana.	Drzwi PVC dwuskrzydłowe zewnętrzne, przeszkłone, szklenie: dwuszybowy hermetyczny zestaw szklany, szyba bezpieczna laminowana.

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA

PIOTR FROSZTĘGA

30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

Strona: ARCHITEKTURA projektant:	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Mirosław Macioszek	NR UPR. MPOIA/090/2010	PODPIS:
Strona: ARCHITEKTURA sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Orlef	Upr. nr A-06/05	

TEMAT:

„ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W ROGÓŹNIE
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO
WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNA, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WODOCIAĞOWA, GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ), ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJĄCE ROZBIÓRKĘ
ORAZ BUDOWĘ PRZYLĄCZA GAZOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, ROZBIÓRKĘ
ORAZ BUDOWĘ PRZYLĄCZA WODOCIAĞOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĘ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO, DOJŚCIA, ZJAZDU PUBLICZNEGO, ROZBIÓRKĘ ORAZ BUDOWĘ
SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH 841, 842/2, 843 W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŹNO,
GMINA ŁAŃCUT”

INWESTOR: INVESTOR:	GMINA ŁAŃCUT UL. MICKIEWICZA 2A 37-100 ŁAŃCUT		
BRANŻA: BRANCH:	ARCHITEKTURA	FAZA: STAGE:	PW
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	1:5
		NR PROJEKTU: PROJECT No:	09.2019
ZESTAWIENIE STOLARKI		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: A-26	